

Philips - 32HFL3014



✓ Stock

CHF **430,00**

CHF **397,78** excl.

Philips 32HFL3014 - Classe 32" TV LED - soins de santé / hôpital - 720p 1366 x 768 - D-LED Backlight - noir

Fabricant

[Philips](#)

EAN

8718863021910

réf. Fabricant

32HFL3014/12

Tagué comme

Nouveau

Description

Übernehmen Sie die Kontrolle

Spécifications

Description du produit	Philips 32HFL3014 32" TV LCD rétro-éclairée par LED - HD - pour soins de santé / hôpital
Type de Produit	TV LCD rétro-éclairée par LED
Classe de diagonale	32"
Utilisation commerciale	Oui - soins de santé / hôpital
Couleur	Noir
Résolution	1366 x 768
Format d'affichage	720p
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports
Interface PC	VGA (HD-15)
Technologie de rétroéclairage LCD	LED à éclairage direct

Format de l'image	16:9
Tuner TV numérique	DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Tuner TV analogique	PAL, SECAM
Fonctions commerciales	Message d'écran de bienvenue, mode prison, mychoice, Isolation double Classe II, télécommande multifonctions, gestion CMND
Capacité de clonage de paramètres	Oui
Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Bruitages	Incredible Surround
USB	Oui
Accessoires compris	Philips 22AV1903A/12 télécommande
Tension	CA 230V (50/60 Hz)
Classe énergétique	Classe F
Consommation électrique en mode marche	28 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt
Consommation d'énergie annuelle	41 kWh
Dimensions (LxPxH) - sans support	73.2 cm x 7.7 cm x 43.2 cm
Poids	4.6 kg

Détails techn.

Type de Produit	TV LCD rétro-éclairée par LED
Classe énergétique	Classe F
Consommation électrique en mode marche	28 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	28 kWh/1 000 h
Consommation d'énergie annuelle	41 kWh

Classe de diagonale	80 cm (32")
Utilisation commerciale	Oui - soins de santé / hôpital
Présence de syntonisateur TV	Oui
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports
Interface PC	VGA (HD-15)
Modes	Mode éco, mode hôtel
Conception	Armoire ignifuge
Dimensions	Sans support
Largeur	73.2 cm
Profondeur	7.7 cm
Hauteur	43.2 cm
Poids	4.6 kg
Couleur du boîtier	Noir
Résolution	1366 x 768
Format d'affichage	720p
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	LED à éclairage direct
Luminosité	250 cd/m²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Fonctions commerciales	Message d'écran de bienvenue, mode prison, mychoice, Isolation double Classe II, télécommande multifonctions, gestion CMND
Capacité de clonage de paramètres	Oui
Fonctions supplémentaires	Touche lecture universelle, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Pied	Inclus
Type de support	De table

Compatibilité VESA	Oui
Tuner TV analogique	PAL, SECAM
Accès conditionnel	Logement Common Interface Plus (CI+)
Tuner TV numérique	DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Tuner TVHD	Oui
Service de télévision numérique	MHEG
Profils et niveaux MPEG	HEVC
Signaux d'entrée vidéo analogique	NTSC, PAL, SECAM
Télétexte	Oui
Guide électronique des programmes	EPG numérique, Now & Next
Formats vidéo pris en charge	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, TS, AVC, H.264, VC-1, HEVC, MPG
Formats audio pris en charge	MP3, WMA, WAV, AAC
Formats d'images pris en charge	BMP, JPG, GIF, PNG
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	1
Type	Télécommande
Modèle de télécommande	Philips 22AV1903A/12
Facteur de forme de batterie	Type AAA
Quantité de batterie incluse	2
Caractéristiques	Protection antivol pour batterie
Format audio numérique	Sortie numérique Dolby
Mode Surround	Oui

Bruitages	Incredible Surround
Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Alimentation en sortie / Total	16 Watt
Fonctions supplémentaires	Down-firing Speaker, Auto Volume Leveller (AVL), ARC (Audio Return Channel), Dynamic Bass Enhancement
Haut-parleurs	2 x haut-parleur - 8 Watt
Type de connecteur	2 x HDMI - arrière Sortie audio numérique (optique) - arrière Entrée de ligne audio - arrière Entrée VGA - arrière USB 2.0 - côté Casque - côté
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 230V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	0.3 Watt
Marche / arrêt auto	Oui
Dimensions & Poids - Détails	Panneau sans support au sol - 73.2 cm x 7.7 cm x 43.2 cm x 4.6 kg Panneau avec support au sol - 73.2 cm x 16.6 cm x 45.5 cm x 4.7 kg
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C